



- Ideaal voor de handmatige handling van lichte tot middelzware materialen
- Grote overspanningen mogelijk
- Uit voorraad leverbaar

Breedvakstellingen US

Ideaal voor de handmatige handling van lichte tot middelzware materialen. Grote overspanningen mogelijk in de lengte (tot 3000 mm) en de diepte (tot 1200 mm).

Standaard afmetingen

Hoogte mm	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	
Lengte mm	1220	1520	1800	2100	2400	2700	3000		
Diepte mm	447	547	647	747	842	911	1010	1109	1208

• Jukken / standers

- Gegalvaniseerd
- Gemonteerd geleverd
- Metalen voeten, incl. ankerbouten voor verankering en muurbevestiging
- Tot 3000 mm uit voorraad leverbaar

• Legborden

- Verstelbaar om de 33 mm
- Balken (hoogte 70 mm) haken eenvoudig in de draagramen. Geleverd incl. veiligheidsspallen.
- Gegalvaniseerde legborden of perfolegborden

• Groot assortiment accessoires

- Vakverdeling
- Plastic bakken
- Etagebouw mogelijk
- ... enz.



Draagvermogen galva legborden (kg) - uit voorraad leverbaar

Nuttige diepte ↓ (mm)	Lengte ⇒ (mm)	1220	1520	1800	2100	2400	2700	3000
400		720	740	740	740	630	500	440
500		580	725	740	740	640	500	440
600		460	575	690	740	640	500	440
700		400	500	600	700	640	500	440
800		340	425	510	595	640	500	440
900		720	720	720	720	640	500	440
1000		660	720	720	720	640	500	440
1100		420	525	630	630	640	500	440
1200		340	425	540	630	640	500	440

Max. belasting gelijkmatig verdeeld per niveau (max. doorbuiging 1/200 en max. afstand tussen 2 niveaus 1000 mm).
Andere draagvermogens en draagvermogens perfolegborden op aanvraag.