

# Let's optimize space

## DRAAGARMREKKEN ALMALONG UC

- Opslag van lange en zware lasten
- Uitwerking op uw maat
- Enkel- of dubbelzijdig



De draagarmstellingen Almalong UC zijn ideaal voor de opslag van lang materiaal dat vrij toegankelijk moet zijn over de hele breedte.

## Long & Strong

- Opslag van halfzware en zware materialen met mechanische handling (heftruck)
- Voor binnen- en buitengebruik
- Draagvermogen per kolom tot 17500 kg
- Standaard kleur : RAL5010 blauw, RAL3000 rood, RAL1004 geel

## Op uw maat

Dankzij het uitgebreide gamma worden de draagarmstellingen perfect afgestemd op uw maat:

- Bestaande uit kolommen (IPE-profielen van 180/200/220/240/270 of 300 mm ) waarop de armen (IPE-profielen 80/100 of 120 mm) en voeten (IPE-profielen van 180/200/220/240/270 of 300 mm) worden vastgebouwd en verbonden door gegalvaniseerde schoringen
- Verstelbaarheid van de draagarmen om de 50 mm
- Enkelzijdig of dubbelzijdig gebruik.

## Accessoires


- Ankerbouten voor verankering in de betonvloer
- Spaanplaat of roosterlegvlakken
- Afneembare nokken (H300 mm)



- Afgeronde armen



- Haspelhouders



Kan uitgerust worden met rooster- of spaanplaat legvlakken



Ook voor buitengebruik (warm gegalvaniseerd)

## Standaard afmetingen kolommen (mm)

Hoogte	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
	6000	6500	7000				

## Standaard afmetingen draagarmen en voeten (mm)

Diepte	500	600	700	800	900	1000	1100
	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
	1900	2000	2100	2200			

## Standaard afmetingen schoring (lengtematen mm)

600	650	700	750	800	850	900	950
1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750
1800	1850	1900	1950	2000	2500		

## Draagvermogen\* armen (kg)

Diepte/ type arm	500	600	700	800	900	1000	1100
IPE80	2000	1536	1244	1045	900	790	704
IPE100	3168	2640	2263	1893	1619	1413	1253
IPE120	3520	2933	2514	2200	1956	1760	1600

Diepte/ type arm	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
IPE80	635	578	530	490	455	425	399
IPE100	1126	1022	935	862	799	745	698
IPE120	1467	1354	1257	1173	1100	1035	978

Diepte/ type arm	1900	2000	2100	2200
IPE80	375	355	160	140
IPE100	656	618	350	300
IPE120	936	880	400	380

\* Draagvermogens variëren afhankelijk van de opstelling. Contacteer onze specialisten voor het exacte draagvermogen van uw opstelling.





## Ook voor lichtere lasten

**Almalong M - enkel handmatige handling**  
Voor horizontale en verticale opslag van lange materialen.

Contacteer ons voor meer info !



Bekijk het volledige aanbod  
in onze productcatalogus.  
Vraag een gratis exemplaar  
op [www.almasy.eu](http://www.almasy.eu).



**Almasy NV**  
Strijbeekseweg 13 • 2328 Hoogstraten  
+32 (0)3 317 04 20 • [info@almasy.be](mailto:info@almasy.be) • [www.almasy.be](http://www.almasy.be) • [shop.almasy.eu](http://shop.almasy.eu)